

Tehnički list za artikl: LIG4255115


ARKTUR SQUARE PLUS LED 219W

28600lm/840 ECG IP66 100°

High bay svjetiljka otporna na udarce loptom



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	675,00
Neto širina (mm)	398,00
Neto visina (mm)	90,00
Neto masa (kg)	11,00
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	50

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka Svjetiljka za industrijske hale Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna
Boja	siva
Materijal	Kaljeno staklo Aluminij tlačni lijev
Prenaponska zaštita (kV)	6
Proizvođač	Schrack-Trinity
Kut svjetlosti (°)	100
Pogonski uređaj	EVG
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	208
Efikasnost sustava (lm/W)	131
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	29150
Životni vijek	100.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK09
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	675x398x90

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
ARKTUR SQUARE PLUS LED 219W 28600lm/840 ECG IP66 100° High bay svjetiljka otporna na udarce loptom	LIG4255115
Dodatni pribor	
Zidni nosač za Arktur Square LED Plus i Arktur Square LED ECO Plus	LIG2000823
Stropni nosač za Arktur Square LED 2 kom	LIG2000824
Pocinčani ovjesni lanac 1 m L-S KE	LI8B000068