

Tehnički list za artikl: LIG5072011


Avenida LED 40W 4250lm 3000K

roto-simetrična optika, grafit

svetiljka za rasvjetni stup



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	482,00
Neto promjer (mm)	360,00
Neto masa (kg)	4,40
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	50

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Ulična svjetiljka
Prenaponska zaštita (kV)	6
Način montaže	Montaža na stup
Boja	grafit
Materijal	Polikarbonat Aluminij tlačni lijev
Pokrov	Bistri Opal
Pogonski uređaj	EVG
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	34
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	4250
Životni vijek	100.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK08
inkl.rasvjetno tijelo	da
Vrh stupa (mm)	76
Utjecaj vjetra (m²)	0,088
Promjer (mm)	360
ØxV mm	360x482
Broj svjetiljki po osiguraču B10	15
Broj svjetiljki po osiguraču B16	21

Mjerne skice: Avenida LED 40W 4250lm 3000K rotosimetrična optika, grafit

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Avenida LED 40W 4250lm 3000K rotosimetrična optika, grafit svetiljka za rasvjetni stup	LIG5072011
Dodatni pribor	
Zaštitna maska za stup ø60 mm Avenida LED, grafit	LIG7500982