

Tehnički list za artikl: LIG5142071


Avenida LED 49W 6350lm 4000K

roto-simetrična optika, grafit

svetiljka za rasvjetni stup



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	482,00
Neto promjer (mm)	360,00
Neto masa (kg)	4,40
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	45

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Ulična svjetiljka
Prenaponska zaštita (kV)	6
Način montaže	Montaža na stup
Boja	grafit
Materijal	Polikarbonat Aluminij tlačni lijev
Pokrov	Bistri
Pogonski uređaj	EVG
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	49
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥70
Svjetlosni tok (lm)	6350
Životni vijek	100.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK08
inkl.rasvjetno tijelo	da
Vrh stupa (mm)	76
Utjecaj vjetra (m²)	0,088
Promjer (mm)	360
ØxV mm	360x482
Broj svjetiljki po osiguraču B10	7
Broj svjetiljki po osiguraču B16	21


Mjerne skice: Avenida LED 49W 6350lm 4000K rotosimetrična optika, grafit

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Avenida LED 49W 6350lm 4000K rotosimetrična optika, grafit svetiljka za rasvjetni stup	LIG5142071
Dodatni pribor	
Zaštitna maska za stup ø60 mm Avenida LED, grafit	LIG7500982