

Tehnički list za artikl: LIG5L11122

FORCA LED 155W 19700lm 3000K IP65 50° simetrična optika

Floodlight, easy connect



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	403,00
Neto širina (mm)	405,00
Neto visina (mm)	95,00
Neto masa (kg)	8,80
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Boja	siva
Kut svjetlosti (°)	50
Pogonski uređaj	EVG
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	125
Snaga (W)	155
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	3000

Tehnički podaci - nastavak

Faktor uzvrata boje	≥70
Svjetlosni tok (lm)	19700
Životni vijek	100.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
IP stupanj zaštite	IP65
inkl.rasvjetno tijelo	da
Oznaka zaštite od požara	D
(DxŠxV) mm	403x405x95
Broj svjetiljki po osiguraču B10	4
Broj svjetiljki po osiguraču B16	7

OPIS	KAT. BROJ
FORCA LED 155W 19700lm 3000K IP65 50° simetrična optika Floodlight, easy connect	LIG5L11122