


Tehnički list za artikl: LIG6100132

SALENA LED 29W 3150lm/830 UGR<17 MAT ECG IP20 bijela

sa rasterom od aluminija



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	600,00
Neto širina (mm)	325,00
Neto visina (mm)	65,00
Neto masa (kg)	2,00
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svjetiljke	Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna nadgradna
Boja	bijela

Tehnički podaci - nastavak

Materijal	Čelični lim
Pokrov	mat
Proizvođač	Schrack-Trinity
Faktor zasjenjivanja	<17
Pogonski uređaj	EVG
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	29
Efikasnost sustava (lm/W)	108
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	3150
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Otpornost na udarce	IK04
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	600x325x65

Mjerne skice: SALENA LED 29W 3150lm/830 UGR<17 MAT ECG IP20 bijela




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
SALENA LED 29W 3150lm/830 UGR<17 MAT ECG IP20 bijela sa rasterom od aluminija	LIG6100132