




Tehnički list za artikl: LIH0000083

Rundo Round nadgr. 4x24W T16+2x24W TC-L DALI, sreb.boje



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	70,00
Neto promjer (mm)	650,00
Neto masa (kg)	5,30
Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna nadgradna Ovjesna
Boja	eloksirano
Materijal	Aluminij
Pokrov	Opal
Proizvođač	Schrack
Pogonski uređaj	EVG
Radni napon AC (V)	230
Promjer (mm)	650
Izvor svjetla	Fluorescentna žarulja Ø16mm

Tehnički podaci - nastavak

Grlo	G5
Snaga (W)	4x24+2x24
Broj svjetiljki	4+2
Dimabilno	DALI
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
ØxV mm	650x70

Mjerne skice: Rundo Round nadgr. 4x24W T16+2x24W TC-L DALI, sreb.boje





Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Rundo Round nadgr. 4x24W T16+2x24W TC-L DALI, sreb.boje	LIH0000083
Dodatni pribor	
Okrugla fluo cijev T16-R 22W/840 2G13	LI5W528465
Okrugla fluo cijev T16-R 40W/840 2G13	LI5W528526
Ovjes za Round+Transpar.Kabel 5x0,75mm L-2000mm,sreb.boje	LIH0000077
Odstojnik za Rundo Round Ø 450 i 650mm	LIH0000102