


Tehnički list za artikl: LIIM0009--

Segon Basic 35W 3K, 4K, 6.5K, UGR<19, 230V, 60°, ECG

3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm, driver uključen (ne dimabilni)



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	112,80
Neto promjer (mm)	232,00
Neto masa (kg)	0,68
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40

Tehnički podaci - nastavak

Otvor (mm)	Ø 195-210
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela
Materijal	Plastika Aluminij
Kut svjetlosti (°)	60
Faktor zasjenjivanja	<19
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	35
Boja svjetla	Hladno bijela Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000, 4000, 6500
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	<6
Svjetlosni tok (lm)	3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm
Životni vijek	50.000h / L70 / B50
Dimabilno	Da, sa optimalnim, dimabilnim driverom
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Otpornost na udarce	IK03
inkl.rasvjetno tijelo	da
Promjer (mm)	232
ØxV mm	232x113
OTVOR mm	Ø 195-210

Mjerne skice: Segon Basic 35W 3K, 4K, 6.5K, UGR<19, 230V, 60°, ECG




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Segon Basic 35W 3K, 4K, 6.5K, UGR<19, 230V,60°,ECG 3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm, driver uključen (ne dimabilni)	LIIM0009
Dodatni pribor	
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379
Driver za Segon Basic 35W, Dali dimabilni, bez treperenja sa brzim konektorom	LIIM0023
Driver za Segon Basic 35W, ne dimabilni, bez treperenja sa brzim konektorom	LIIM0025