

Tehnički list za artikl: LILD095136

LED Downlight 95 - IP43 | CRI/RA 97 (pod.)jako topla bijela



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	88,00
Neto promjer (mm)	105,00
Neto masa (kg)	0,24
Otvor (mm)	94-101
Vrsta svjetiljke	Downlight
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela
Proizvođač	Schrack
Kut svjetlosti (°)	36
Pogonska struja mA (mA)	350
Izvor svjetla	COB LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	9,60
Boja svjetla	Ultra toplo bijela
Temperatura boje (K)	2600-2800
Faktor uzvrata boje	≥97
Svjetlosni tok /m (lm/m)	550
IP stupanj zaštite	IP43

Tehnički podaci - nastavak

inkl.rasvjetno tijelo	da
Promjer (mm)	88
ØxV mm	105x88
OTVOR mm	94-101

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
LED Downlight 95 - IP43 CRI/RA 97 (pod.)jako topla bijela	LILD095136
Potrebni pribor	
LED napajanje OS 13W/350mA, dim., MM, IP20	LINT313350
LED napajanje TC 15W/350mA,Push & 1-10V dim.,MM,IP20	LINT720001
LED napajanje TC 15W/350mA, DALI dim., MM, IP20	LINT720002
Dodatni pribor	
LED napajanje OS 13W/350mA, dim., MM, IP20	LINT313350
LED napajanje TC 15W/350mA,Push & 1-10V dim.,MM,IP20	LINT720001
LED napajanje TC 15W/350mA, DALI dim., MM, IP20	LINT720002