

Tehnički list za artikl: LITP0053--


LANO BL LED 33W 830 4300lm 850mA M625

UGR<19 mikropризма

LED Backlit Panel, može se kombinirati sa LED driverom LITP0029 (on/off) ili LITP0030-A (DALI, Push Dim)



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	620,00
Neto širina (mm)	620,00
Neto visina (mm)	30,00
Neto masa (kg)	2,90

Tehnički podaci - nastavak

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	LED panel
Način montaže	Ugradna za panel stropove Stropna ugradna Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Čelični lim
Faktor zasjenjivanja	<19
Pogonska struja mA (mA)	850
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	135lm/w
Snaga (W)	33
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	≤3
Svjetlosni tok (lm)	4300
Životni vijek	50.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20, IP40 optički dio
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	620x620x30

Mjerne skice: LANO BL LED 33W 830 4300lm 850mA M625 UGR<19 mikroprizma




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
LANO BL LED 33W 830 4300lm 850mA M625 UGR<19 mikroprizma	LITP0053
LED Backlit Panel, može se kombinirati sa LED driverom LITP0029 (on/off) ili LITP0030-A (DALI, Push Dim)	
Dodatni pribor	
LED Driver 33W 850mA on/off za seriju Lano 4 LED	LITP0029
AC/DC LED DALI-2 Driver 33W 850mA za seriju LANO 4 LED	LITP0030-B
DALI i Push Dim	
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379
EM modul 3H za LED Panel Lano 4 30-40W	LITP0032
driver se mora naručiti posebno	