


Tehnički list za artikl: LIUS0059--

MARRA 3 COB FREE CUT 10W/m 900lm/m 3000K CRI90 24VDC IP54 5m

Širina 8 mm, moguće slobodno sjeći (nema obilježenih mjesta za sječenje), pogodan samo za unutarnju uporabu



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	5.000,00
Neto širina (mm)	8,00
Neto visina (mm)	2,00
Neto masa (kg)	0,06
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	LED traka
Kut svjetlosti (°)	120°
Radni napon DC (V)	24
Efikasnost sustava (lm/W)	133
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	3
Svjetlosni tok /m (lm/m)	900
Životni vijek	50.000h / L70 / B10

Tehnički podaci - nastavak

Dimabilno	Ovisi o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP54
(DxŠxV) mm	5000x8x2

Mjerne skice: MARRA 3 COB FREE CUT 10W/m 900lm/m 3000K CRI90 24VDC IP54 5m




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
MARRA 3 COB FREE CUT 10W/m 900lm/m 3000K CRI90 24VDC IP54 5m	LIUS0059
Širina 8 mm, moguće slobodno sjeći (nema obilježenih mjesta za sječenje), pogodan samo za unutarnju uporabu	
Dodatni pribor	
MARRA 3 priključak na napajanje, 2 pinski, 8mm (10kom)	LIUS0061
MARRA 3 l-spojnica 2 pinska 8mm (10 komada)	LIUS0062
MARRA 3 l-spojnica 2 pinska 8mm (10 komada)	LIUS0063
Napajanje 90W, 24V, IP67	LINT024090