

Tehnički list za artikl: LIUS0066--

MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44, 1,2m

Crne boje, opalni pokrov, IP44 pri zidnoj montaži, IP40 pri stropnoj montaži




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.200,00
Neto širina (mm)	46,00
Neto visina (mm)	72,00
Dužina ovjesa (mm)	1,50
Neto masa (kg)	1,60
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svjetiljke	Svjetiljka za zrcalo
Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Pokrov	Polikarbonat
Kut svjetlosti (°)	110°
Pogonski uređaj	LED Driver

Tehnički podaci - nastavak

Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	800
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	112
Snaga (W)	32
Boja svjetla	Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	2700 4000 3200
Faktor uzvrata boje	90
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	<6
Svjetlosni tok (lm)	3600 4000
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP44
Otpornost na udarce	IK06
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	1200x46x72
Broj svjetiljki po osiguraču B10	10
Broj svjetiljki po osiguraču B16	16
Broj svjetiljki po osiguraču C10	17
Broj svjetiljki po osiguraču C16	27

Mjerne skice: MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44, 1,2m

OPIS	KAT. BROJ
MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44, 1,2m Crne boje, opalni pokrov, IP44 pri zidnoj montaži, IP40 pri stropnoj montaži	LIUS0066