


Tehnički list za artikl: LIVB0003--

Devo LED Pro 39W 840 5000lm 230V ECG IP65 CL1 PMMA 1500mm

vodotijesna svjetiljka sa sivim GFRP kućištem, opalnim pokrovom i inox kopčama



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.577,00
Neto širina (mm)	86,00
Neto visina (mm)	95,00
Neto masa (kg)	2,61
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	35

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	svjetlo-siva
Materijal	Plastika ojačana staklenim vlaknima
Pokrov	PMMA opal
Proizvođač	Schrack-Trinity
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	230
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	39
Efikasnost sustava (lm/W)	128
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrat boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	5000
Životni vijek	70.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK03
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	1577x86x95

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Devo LED Pro 39W 840 5000lm 230V ECG IP65 CL1 PMMA 1500mm vodotijesna svjetiljka sa sivim GFRP kućištem, opalnim pokrovom i inox kopčama	LIVB0003
Dodatni pribor	
Devo Pro 39W pokrov PMMA L1577mm	LIVB0008