


Tehnički list za artikl: LIVB0004--

Devo LED Pro 59W 840 8100lm 230V ECG IP65 CL1 PMMA 1200mm

vodotijesna svjetiljka sa sivim GFRP kućištem, opalnim pokrovom i inox kopčama



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.277,00
Neto širina (mm)	112,00
Neto visina (mm)	97,00
Neto masa (kg)	2,89
Min. temperatura okoline (°C)	-20

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	svjetlo-siva
Materijal	Plastika ojačana staklenim vlaknima
Pokrov	PMMA opal
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	230
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	138
Snaga (W)	59
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	8100
Životni vijek	70.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK03
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	1277x112x97

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Devo LED Pro 59W 840 8100lm 230V ECG IP65 CL1 PMMA 1200mm vodotijesna svjetiljka sa sivim GFRP kućištem, opalnim pokrovom i inox kopčama	LIVB0004
Dodatni pribor	
Devo Pro 59W pokrov PMMA L-1277mm	LIVB0009