


Tehnički list za artikl: LIVB0011-E

DEVO PRO II 19/24W 840 3300lm 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 615mm

vodotijesna svjetiljka sa sivim GFRP kućištem, opalnim pokrovom i inox kopčama,
19W-2700lm/24 -3300lm AC/DC driver, L-615mm



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	615,00
Neto širina (mm)	102,00
Neto visina (mm)	80,00
Neto masa (kg)	1,22

Tehnički podaci - nastavak

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	svjetlo-siva
Materijal	Plastika ojačana staklenim vlaknima
Pokrov	PMMA opal
Pogonski uređaj	LED Driver AC/DC
Radni napon AC (V)	230
Radni napon DC (V)	198-264
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	137
Snaga (W)	24 19
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	<3
Svjetlosni tok (lm)	2700 3300
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP66
Energetska klasa	D
Otpornost na udarce	IK03
inkl.rasvjetno tijelo	da
Uklonni ciklusi	100000
(DxŠxV) mm	615x102x80
Broj svjetiljki po osiguraču B10	22
Broj svjetiljki po osiguraču B13	27
Broj svjetiljki po osiguraču B16	34
Broj svjetiljki po osiguraču B20	42
Broj svjetiljki po osiguraču B25	53
Broj svjetiljki po osiguraču C10	33
Broj svjetiljki po osiguraču C13	45
Broj svjetiljki po osiguraču C16	54
Broj svjetiljki po osiguraču C20	70
Broj svjetiljki po osiguraču C25	88

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
DEVO PRO II 19/24W 840 3300lm 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 615mm vodočijesna svjetiljka sa sivim GFRP kućištem, opalnim pokrovom i inox kopčama, 19W-2700lm/24 -3300lm AC/DC driver, L-615mm	LIVB0011-E
Dodatni pribor	
Stropni nosač za DEVO PRO	LIVB0036
Linux montažne kopče za DEVO PRO, 10 kom	LIVB0037
Set za montažu za svj. LINDA(zid/strop)+/- 45° za 18/36/58W	LI2JLT0450
Set za montažu svjetiljke LINDA zidni +/- 90° za 18/36/58W	LI2JLT0452
Držač za sajlu promjera Ø 1,5 - 2,5mm for Series Arktur Eco	LI00501005
Ovjesna sajla duljine 3000 mm promjera Ø 2mm for Serie ARKTUR ECO	LI00573961
Pocinčani ovjesni lanac 1m L-S KE	LI8B000068