


Tehnički list za artikl: LIVB0013--

DEVO PRO II 44W 6100lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1500mm

vodotijesna svjetiljka sa sivim GFRP kućištem, opalnim pokrovom i inox kopčama



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.454,00
Neto širina (mm)	102,00
Neto visina (mm)	90,00
Neto masa (kg)	2,61
Min. temperatura okoline (°C)	-20

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	svjetlo-siva
Materijal	Plastika ojačana staklenim vlaknima
Pokrov	PMMA opal
Pogonski uređaj	LED Driver AC
Radni napon AC (V)	230
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	139
Snaga (W)	30/37/44/51
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	4400/5400/6300/7000
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK03
inkl.rasvjetno tijelo	da
Oznaka zaštite od požara	D
(DxŠxV) mm	1454x102x90
Broj svjetiljki po osiguraču B10	15
Broj svjetiljki po osiguraču B13	20
Broj svjetiljki po osiguraču B16	25
Broj svjetiljki po osiguraču B20	31
Broj svjetiljki po osiguraču B25	39
Broj svjetiljki po osiguraču C10	24
Broj svjetiljki po osiguraču C13	33
Broj svjetiljki po osiguraču C16	38
Broj svjetiljki po osiguraču C20	52
Broj svjetiljki po osiguraču C25	65

Podatkovna tablica: DEVO PRO II 44W 6100lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1500mm

Leistung [W]	Lichtstrom [lm]
30	4400
37	5400
44	6300
51	7000

Mjerne skice: DEVO PRO II 44W 6100lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1500mm



Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
DEVO PRO II 44W 6100lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1500mm vodotijesna svjetiljka sa sivim GFRP kućištem, opalnim pokrovom i inox kopčama	LIVB0013
Dodatni pribor	
Difuzor PMMA Opal za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Difuzor PC Opal za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027