


Tehnički list za artikl: LIVB0015--

# DEVO PRO II 77W 10400lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1500mm

vodotijesna svjetiljka sa sivim GFRP kućištem, opalnim pokrovom i inox kopčama



## Krivulja raspodjele svjetla



## Tehnički podaci

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Neto duljina (mm)             | 1.454,00 |
| Neto širina (mm)              | 102,00   |
| Neto visina (mm)              | 90,00    |
| Neto masa (kg)                | 3,23     |
| Min. temperatura okoline (°C) | -20      |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Maks. temperatura okoline (°C)   | 35                                                                               |
| Vrsta svjetiljke                 | Ovjesna svjetiljka<br>Zidna nadgradna svjetiljka<br>Stropne nadgradne svjetiljke |
| Način montaže                    | Ovjesna<br>Stropna nadgradna<br>Zidna nadgradna                                  |
| Boja                             | svjetlo-siva                                                                     |
| Materijal                        | Plastika ojačana staklenim vlaknima                                              |
| Pokrov                           | PMMA opal                                                                        |
| Pogonski uređaj                  | LED Driver AC/DC                                                                 |
| Radni napon AC (V)               | 230                                                                              |
| Grlo                             | LED Platine                                                                      |
| Efikasnost sustava (lm/W)        | 135                                                                              |
| Snaga (W)                        | 77                                                                               |
| Boja svjetla                     | Neutralno bijela                                                                 |
| Temperatura boje (K)             | 4000                                                                             |
| Faktor uzvrata boje              | ≥80                                                                              |
| Svjetlosni tok (lm)              | 10400                                                                            |
| Životni vijek                    | 50.000h / L80 / B10                                                              |
| Dimabilno                        | Ne                                                                               |
| Klasa zaštite                    | I                                                                                |
| IP stupanj zaštite               | IP66                                                                             |
| Otpornost na udarce              | IK03                                                                             |
| inkl.rasvjetno tijelo            | da                                                                               |
| Oznaka zaštite od požara         | D                                                                                |
| (DxŠxV) mm                       | 1454x102x90                                                                      |
| Broj svjetiljki po osiguraču B10 | 15                                                                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču B13 | 19                                                                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču B16 | 24                                                                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču B20 | 30                                                                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču B25 | 37                                                                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču C10 | 24                                                                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču C13 | 32                                                                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču C16 | 40                                                                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču C20 | 49                                                                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču C25 | 62                                                                               |

## Podatkovna tablica: DEVO PRO II 77W 10400lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1500mm

| Leistung [W] | Lichtstrom [lm] |
|--------------|-----------------|
| 77           | 10.400          |

## Mjerne skice: DEVO PRO II 77W 10400lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1500mm



## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                                         | KAT. BROJ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DEVO PRO II 77W 10400lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1500mm<br>vodotijesna svjetiljka sa sivim GFRP kućištem, opalnim pokrovom i inox kopčama | LIVB0015  |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                        |           |
| Difuzor PMMA Opal za DEVO PRO II 1500mm                                                                                                      | LIVB0025  |
| Difuzor PC Opal za DEVO PRO II 1500mm                                                                                                        | LIVB0027  |