

Tehnički list za artikl: LIVB0017--

DEVO PRO II 47W 840 230V ECG EM 3H IP66 CL 1 L-1500mm

LED vodotijesna svjetiljka sa panik modulom 3H, sivo GFRP kućište, opalni polikarbonatni difuzor, inox kopče



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.454,00
Neto širina (mm)	102,00
Neto visina (mm)	90,00
Neto masa (kg)	2,61
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	svjetlo-siva

Tehnički podaci - nastavak

Materijal	Plastika ojačana staklenim vlaknima
Pokrov	PC opal
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	230
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	47
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	5800
Nužna rasvjeta	Emergency kit 3h
Svjetlećni tok u Hitnom Režimu (lm)	400
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK03
inkl.rasvjetno tijelo	da
Fire protection marking	D
(DxŠxV) mm	1454x102x90
Broj svjetiljki po osiguraču B10	14
Broj svjetiljki po osiguraču B13	19
Broj svjetiljki po osiguraču B16	24
Broj svjetiljki po osiguraču B20	30
Broj svjetiljki po osiguraču B25	37
Broj svjetiljki po osiguraču C10	22
Broj svjetiljki po osiguraču C13	31
Broj svjetiljki po osiguraču C16	36
Broj svjetiljki po osiguraču C20	49
Broj svjetiljki po osiguraču C25	61

Mjerne skice: DEVO PRO II 47W 840 230V ECG EM 3H IP66 CL 1 L-1500mm



Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
DEVO PRO II 47W 840 230V ECG EM 3H IP66 CL 1 L-1500mm	LIVB0017
LED vodotijesna svjetiljka sa panik modulom 3H, sivo GFRP kućište, opalni polikarbonatni difuzor, inox kopče	
Dodatni pribor	
Difuzor PC Opal za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027