

Tehnički list za artikl: LIVB0017-E

# DEVO PRO II-E 45W 6300lm 840 ECG EM 3H IP66 CL1 L-1500mm

LED vodotijesna svjetiljka sa panik modulom 3H, 31W-4400lm / 38W-5400lm / 45W-6300lm / 52W-7000lm, sivo GFRP kućište, opalni polikarbonatni difuzor, inox kopče



## Tehnički podaci

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Neto duljina (mm)              | 1.454,00                                                                         |
| Neto širina (mm)               | 102,00                                                                           |
| Neto visina (mm)               | 80,00                                                                            |
| Neto masa (kg)                 | 2,19                                                                             |
| Min. temperatura okoline (°C)  | -20                                                                              |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 35                                                                               |
| Vrsta svjetiljke               | Ovjesna svjetiljka<br>Zidna nadgradna svjetiljka<br>Stropne nadgradne svjetiljke |
| Način montaže                  | Ovjesna<br>Stropna nadgradna<br>Zidna nadgradna                                  |
| Boja                           | svjetlo-siva                                                                     |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Materijal                           | Plastika ojačana staklenim vlaknima |
| Pokrov                              | PC opal                             |
| Pogonski uređaj                     | LED Driver AC                       |
| Radni napon AC (V)                  | 230                                 |
| Grlo                                | LED Platine                         |
| Efikasnost sustava (lm/W)           | 140                                 |
| Snaga (W)                           | 45                                  |
| Boja svjetla                        | Neutralno bijela                    |
| Temperatura boje (K)                | 4000                                |
| Faktor uzvrata boje                 | ≥80                                 |
| Stabilnot boje MacAdam (sdcM)       | <3                                  |
| Svjetlosni tok (lm)                 | 6300                                |
| Svjetlećni tok u Hitnom Režimu (lm) | 400                                 |
| Životni vijek                       | 50.000h / L80 / B10                 |
| Dimabilno                           | Ne                                  |
| Klasa zaštite                       | I                                   |
| IP stupanj zaštite                  | IP66                                |
| Energetska klasa                    | D                                   |
| Otpornost na udarce                 | IK03                                |
| inkl.rasvjetno tijelo               | da                                  |
| Uklonni ciklusi                     | 100000                              |
| (DxŠxV) mm                          | 1454x102x80                         |
| Broj svjetiljki po osiguraču B10    | 14                                  |
| Broj svjetiljki po osiguraču B13    | 19                                  |
| Broj svjetiljki po osiguraču B16    | 24                                  |
| Broj svjetiljki po osiguraču B20    | 30                                  |
| Broj svjetiljki po osiguraču B25    | 37                                  |
| Broj svjetiljki po osiguraču C10    | 22                                  |
| Broj svjetiljki po osiguraču C13    | 31                                  |
| Broj svjetiljki po osiguraču C16    | 36                                  |
| Broj svjetiljki po osiguraču C20    | 49                                  |
| Broj svjetiljki po osiguraču C25    | 61                                  |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                                                            | KAT. BROJ  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DEVO PRO II-E 45W 6300lm 840 ECG EM 3H IP66 CL1 L-1500mm                                                                                                        |            |
| LED vodotijesna svjetiljka sa panik modulom 3H, 31W-4400lm / 38W-5400lm / 45W-6300lm / 52W-7000lm, sivo GFRP kućište, opalni polikarbonatni difuzor, inox kopče | LIVB0017-E |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                           |            |
| Difuzor PMMA Opal za DEVO PRO II 1500mm                                                                                                                         | LIVB0025   |
| Difuzor PC Opal za DEVO PRO II 1500mm                                                                                                                           | LIVB0027   |
| Stropni nosač za DEVO PRO                                                                                                                                       | LIVB0036   |
| Linux montažne kopče za DEVO PRO, 10 kom                                                                                                                        | LIVB0037   |
| Set za montažu za svj. LINDA(zid/strop)+/- 45° za 18/36/58W                                                                                                     | LI2JLT0450 |
| Set za montažu svjetiljke LINDA zidni +/- 90° za 18/36/58W                                                                                                      | LI2JLT0452 |
| Držać za sajlu promjera Ø 1,5 - 2,5mm<br>for Series Arktur Eco                                                                                                  | LI00501005 |
| Ovjesna sajla duljine 3000 mm promjera Ø 2mm<br>for Serie ARKTUR ECO                                                                                            | LI00573961 |
| Pocinčani ovjesni lanac 1m L-S KE                                                                                                                               | LI8B000068 |