


Tehnički list za artikl: LIVB0042--

DEVO PRO II 44W 6000lm 830 230V EVG DV IP66 SK 1 PMMA 1500mm

vodotijesna svjetiljka sa sivim GFRP kućištem, opalnim pokrovom i inox kopčama, AC/DC driver, dodatno Dip-Switch 30W-4400lm/37W-5400lm/51W-7000lm, prolazno ožičenje 5x1,5mm²



Krivulja raspodjele svjetla



Info o proizvodu

DEVO PRO II LED je vodotijesna svjetiljka namijenjena za zahtjevne uvjete rada, idealna za industrijske prostore, skladišta, garaže i vanjske natkrivene površine. Čvrsto kućište s prolaznim ožičenjem od plastike ojačane staklenim vlaknima (GFRP) u kombinaciji s opalnim PMMA difuzorom osigurava visoku otpornost i ravnomjernu distribuciju svjetla. Zahvaljujući integriranom AC/DC LED driveru i DIP-Switch tehnologiji, moguće je jednostavno prilagoditi snagu i svjetlosni tok prema potrebama prostora.



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.454,00
Neto širina (mm)	102,00
Neto visina (mm)	80,00
Neto masa (kg)	2,06
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	svjetlo-siva
Materijal	Plastika ojačana staklenim vlaknima
Pokrov	PMMA opal
Pogonski uređaj	LED Driver AC/DC
Radni napon AC (V)	230
Radni napon DC (V)	198-264
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	136
Snaga (W)	44 37 51 30
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	<3
Svjetlosni tok (lm)	6000 5100 4200 6700
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Uklopni ciklusi	100000
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK03
inkl.rasvjetno tijelo	da
Oznaka zaštite od požara	D
(DxŠxV) mm	1454x102x80
Broj svjetiljki po osiguraču B10	15
Broj svjetiljki po osiguraču B13	20

Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki po osiguraču B16	25
Broj svjetiljki po osiguraču B20	31
Broj svjetiljki po osiguraču B25	39
Broj svjetiljki po osiguraču C10	24
Broj svjetiljki po osiguraču C13	33
Broj svjetiljki po osiguraču C16	38
Broj svjetiljki po osiguraču C20	52
Broj svjetiljki po osiguraču C25	65

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
DEVO PRO II 44W 6000lm 830 230V EVG DV IP66 SK 1 PMMA 1500mm vodotijesna svjetiljka sa sivim GFRP kućištem, opalnim pokrovom i inox kopčama, AC/DC driver, dodatno Dip-Switch 30W-4400lm/37W-5400lm/51W-7000lm, prolazno ožičenje 5x1,5mm ²	LIVB0042
Dodatni pribor	
Difuzor PMMA Opal za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Difuzor PC Opal za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027
Stropni nosač za DEVO PRO	LIVB0036
Linux montažne kopče za DEVO PRO, 10 kom	LIVB0037
Set za montažu za svj. LINDA(zid/strop)+/- 45° za 18/36/58W	LI2JLT0450
Set za montažu svjetiljke LINDA zidni +/- 90° za 18/36/58W	LI2JLT0452
Držač za sajlju promjera Ø 1,5 - 2,5mm for Series Arktur Eco	LI00501005
Ovjesna sjajla duljine 3000 mm promjera Ø 2mm for Serie ARKTUR ECO	LI00573961
Pocinčani ovjesni lanac 1 m L-S KE	LI8B000068