

Tehnički list za artikl: LIVT2042--

LED traka 7,2W/m 600lm/m 4500K 12V

120LED IP20 120° 5m



Tehnički podaci

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Proizvođač	V-TAC
Power per Meter (W/m)	7,20
Svjetlosni tok /m (lm/m)	600
Boja svjetla	Dnevna
Temperatura boje (K)	4500
Životni vijek	20.000h
Dimabilno	Ne
IP stupanj zaštite	IP20
Kut svjetlosti (°)	120°
Radni napon DC (V)	12
Način montaže	Podna Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Dodatni pribor	LIVT3252--;LIVT3300--;LIVT3337--;LIVT3249--

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
LED traka 7,2W/m 600lm/m 4500K 12V 120LED IP20 120° 5m	LIVT2042
Dodatni pribor	
LED Driver 60W SLIM IP67 12V	LIVT3252
Dimer 96W 12/24V za LED trake, sa daljinskim upravljačem	LIVT3300
LED Sync Dimer sa BF 14B daljinskim upravljačem	LIVT3337
LED napajanje 42W 12V 3.5A IP44	LIVT3249