

Tehnički list za artikl: MM216971--

Svjetleće tipkalo s povratom, visoko, žuto

Osvjetljenje Pasivno osvjetljenje, IP stupanj zaštite IP67, IP69K



Tehnički podaci

Serija	MM
Izvedba/tip	Visoka S povratom
Osvjetljenje	Pasivno osvjetljenje
Boja	žuta
Izvedbeni oblik	Svjetleća tipkala
IP stupanj zaštite	IP69K IP67
Potrebni pribor	MM216374--; MM216376--; MM216378--
Otpornost na udar	30G
Temperatura okoline (otvoren) (°C)	-25°C...+70°C
Uvjeti okoline	Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78 Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Sila aktiviranja (N)	5
Životni vijek, mehanički	5000000 sklopnih ciklusa
Radna frekvencija	< 3600 Operations
Položaj ugradnje	bilo koji

Tehnički podaci - nastavak

Tip

M22-DLH-Y

Maßbild




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Svjetleće tipkalo s povratom, visoko, žuto	MM216971
Osvjetljenje Pasivno osvjetljenje, IP stupanj zaštite IP67,IP69K	
Potrebni pribor	
Sprežni element	MM216374
Boja crna	
Sklopni element, N/O (radni), prednja montaža	MM216376
Izvedba/tip vijčani spoj, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP20	
Sklopni element, N/C (mirni), prednja montaža	MM216378
Izvedba/tip vijčani spoj, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP20	