

Tehnički list za artikl: MX340332F1

Kombinacija MX prekidača tip EN, 3P/ 400A/70kA i FID do 1A

Uređaj Prekidač snage, Nazivna struja 400A, Prekidna moć (400V) 70kA, Veličina 3,
Okidač Elektronički okidač - Tip EN, Polovi 3



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	140,00
Neto visina (mm)	355,00
Neto masa (kg)	6,00
EAN	9004840905793
Disipacija snage (W)	72,00
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Uređaj	Prekidač snage
Norma	EN 60947-2
Nazivna struja (A)	400
Nazivni napon	< 690VAC
Prekidna moć (400V) (kA)	70
Veličina	3
Okidač	Elektronički okidač - Tip EN
Polovi	3
Stupanj onečišćenja	Stupanj 3

Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP40
Mehanički životni vijek	15000 operation cycles
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	1000
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	12000
Nazivna granična prekidna moć Icu (kA)	70
Nazivna pogonska prekidna moć Ics (kA)	70
AC 380/400/415V	70kA (Icu) / 70kA (Ics)
AC 440V	70kA (Icu) / 70kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	12kA (Icu) / 12kA (Ics)
Električna izdržljivost (radni ciklus)	
AC 415V, In	4000
AC 690V, In	1500

Tabela artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Kombinacija MX prekidača tip EN, 3P/400A/70kA i FID do 1A		
Uređaj Prekidač snage, Nazivna struja 400A, Prekidna moć (400V) 70kA, Veličina 3, Okidač		MX340332F1
Elektronički okidač - Tip EN, Polovi 3		
Dodatni pribor		
Komunikacijski modul Modbus-RTU 24V DC, 1.5m		MX290000
Pribor Communication module		
Komunikacijski modul Modbus-RTU 230V AC, 1.5m		MX290001
Pribor Communication module		
Uređaj za zatvaranje pomoću poluge, za MX3		MX390199
Pribor Operacija, zaključavanje		
Box priključna stezaljka za MX3, 120-240mm ² , 1 komad		MX390015
Moment pritezanja 35Nm		
Širinski produžetak priključaka za 3P MX3, 6 komada		MX390019
one article is 6 pieces, for 3-pole MX3 (for top and bottom)		
Zaštita od dodira priključnih stezaljki, za 3P MX3, kratki		MX390780
for top and bottom		
Zaštita od dodira priključnih stezaljki, za 3P MX3, dugi		MX390783
for top and bottom		
Tunel stezaljka 2x120-240mm ² za MX3, 1 kom.		MX396730
ALU/Cu, Control connection: M3		
Tunel stezaljka 4x95mm ² za MX3		MX396731
Al/Cu		
Stražnji priključak za 3-polne MX3		MX396734
Pribor Tehnologija priključenja, Veličina 3		
Utično postolje za MX3, 3-polno		MX396871
Pribor Plug-in socket, Veličina 3, Polovi 3		
Sigurnosni isklonik za ut. postolje za MX3, termički okidač		MX396873
Pribor Plug-in socket, Veličina 3		
Sigurnosni isklonik za ut. postolje za MX3,elektron. okidač		MX396874
Pribor Plug-in socket, Veličina 3		
Fazne pregrade na priključnim stezaljkama, za MX3		MX396870
Pribor Pokrov, Veličina 3		
Zakretna ručica (kompl.) za MX3, zaključavanje, term. isklop		MX390125
Montaža direktno na prekidač s termomagnetskim okidačem, IP40, ručica se u položaju "OFF"		
može zaključati s 1 do 3 lokota promjera 5-8mm.		
Zakretna ručica (kompl.) za MX3, zaključavanje, elek. Isklop		MX390126
Montaža direktno na prekidač s elektroničkim okidačem, IP40, ručica se u položaju "OFF" može		
zaključati s 1 do 3 lokota promjera 5-8mm.		

Tabela artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Dodatni pribor		
Zakretna ručica na vrata za MX3, zaključavanje, term. isklop		
Montaža na vrata ormara. Duljina osovine: 50cm. Za prekidač s termomagnetskim okidačem.		MX390172
IP55. Ručica se u položaju "OFF" može zaključati s 1 do 3 lokota promjera 5-8mm.		
Zakretna ručica na vrata za MX3, zaključavanje, elek. isklop		
Montaža na vrata ormara. Duljina osovine: 50cm. Za prekidač s elektroničkim okidačem. IP55.		MX390173
Ručica se u položaju "OFF" može zaključati s 1 do 3 lokota promjera 5-8mm.		
Mehanička blokada za 3-polne MX3		MX391581
Pribor Operacija, zaključavanje, Veličina 3, Polovi 3		
Podnaponski isklonik za MX2/MX3, 110V AC		
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.		MX299462
Podnaponski isklonik za MX2/MX3, 220-240V AC		
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.		MX299471
Podnaponski isklonik za MX2/MX3, 380-415V AC		
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.		MX299473
Podnaponski isklonik za MX2/MX3, 24V DC		
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.		MX299481
Podnaponski isklonik za MX2/MX3, 220V DC		
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.		MX299489
Daljinski isklonik za MX2/MX3, 110V AC		
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.		MX299567
Daljinski isklonik za MX2/MX3, 220-240V AC		
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.		MX290154
Daljinski isklonik za MX2/MX3, 380-415V AC		
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.		MX291607
Daljinski isklonik za MX2/MX3, 24V DC		
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.		MX299736
Daljinski isklonik za MX2/MX3, 220V DC		
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.		MX299742

Tabela artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Dodatni pribor		
Motorni pogon za MX3, 24V DC IP40, Radni napon: 85% do 110%Un		MX399837
Motorni pogon za MX3, 110V AC/110-120V DC IP40, Radni napon: 85% do 110%Un		MX399838
Motorni pogon za MX3, 220-240V AC/220V DC IP40, Radni napon: 85% do 110%Un		MX399832
Motorni pogon za MX3, 380-415V AC IP40, Radni napon: 85% do 110%Un		MX399833
FID član za MX3, 3P, tip A, 50mA-200mA-0.5A-1A		MX394609
FID član za MX3, 3P, tip A, 100mA-300mA-1A-2A		MX394611
Pomoćni kontakt, 1 C/O (preklopni) kontakt Pribor Pomoćni kontakti		MX199411
Alarmni kontakt, 1 C/O (preklopni) kontakt Pribor Pomoćni kontakti		MX199511
Univerzalni adapter 630A za montažu na sustav 185mm 3-polni adapter za ugradnju na sabirnički sustav 185mm, montaža na sabirnice: 30,40,60,80,100mm x 10mm, razmak između faza: 43-46mm, vijčani priključak gore, pogodan za ugradnju strujnog mjernog transformatora, 150x585x46.5mm (ŠxVxD)	4489	SI327430