

Teretna sklopka MX3, 3P/800A

Mogućnost ugradnje pomoćnih kontakata, podnaponskog i daljinskog isklonika. Nazivna kratkospojna uklopna moć Icm = 14kA pri 415V 50/60Hz. U skladu s IEC/EN 60947-3.



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	195,00
Neto visina (mm)	300,00
Neto masa (kg)	13,50
EAN	9004840896879
Disipacija snage (W)	153,60
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Uređaj	Teretna sklopka
Norma	EN 60947-3
Nazivna radna struja (A)	800
Nazivni napon	< 690VAC
Veličina	3
Polovi	3
Stupanj onečišćenja	Stupanj 3
IP stupanj zaštite	IP40
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	1250
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	12000

Tehnički podaci - nastavak

Mehanički životni vijek	10000 Schaltspiele
Električna izdržljivost (radni ciklus)	
AC 415V, In	2000
AC 690V, In	1000

Mjerne skice: Teretna sklopka MX3, 3P/800A




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Teretna sklopka MX3, 3P/800A	
Mogućnost ugradnje pomoćnih kontakata, podnaponskog i daljinskog isklonika. Nazivna kratkospojna uklopna moć I _{cm} = 14kA MX380035 pri 415V 50/60Hz. U skladu s IEC/EN 60947-3.	
Dodatni pribor	
Pomoćni kontakt, 1 C/O (preklopni) kontakt	MX199411
Alarmni kontakt, 1 C/O (preklopni) kontakt	MX199511