

Tehnički list za artikl: NLEXU019EL

Sigurnosna svjetiljka za EX zonu 2/22 LED 230VAC/DC EL

daljinski nadzor/upravljanje, bez piktograma, univerzalna montaža, IP66, tip: BASET-N-LED-1R-1300-4K



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	338,00
Neto visina (mm)	176,00
Neto dubina (mm)	110,00
Neto masa (kg)	0,98
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB-CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	Sa centralnim nadzorom
Izvedba/tip	Ex-panik svjetiljka
Dizajn	EX
Boja	siva
Rasvjetno tijelo	HP-LED (8W)
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Snaga (W)	9

Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP66
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	50
AA klase E 8101	AA3 AA4

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjetiljka za EX zonu 2/22 LED 230VAC/DC EL daljinski nadzor/upravljanje, bez piktograma, univerzalna montaža, IP66, tip: BASET-N-LED-1R-1300-4K	NLEXU019EL
Dodatni pribor	
Piktogram Linda 11 W strelica lijevo, vidljivost 20m Viewing distance: 20m	NLLTPLI
Piktogram Linda 11 W strelica desno, vidljivost 20m Viewing distance: 20m	NLLTPRE
Piktogram Linda 11 W strelica prema gore, vidljivost: 21m Viewing distance: 20m	NLLTPOB
Piktogram Linda 11 W strelica dolje, vidljivost 20m Viewing distance: 20m	NLLTPUN