

Sigurnosna svjetiljka KC WirelessControl LED

3h 230V

Evakuacijski znak za IZLAZ - zidna nadgradna montaža; nužna sigurnosna svjetiljka za stropnu nadgradnu montažu, vidljivost 30m, upravljiva, integrirana LiFePO4 baterija



Tehnički podaci


Neto duljina (mm)	340,00
Neto širina (mm)	170,00
Neto visina (mm)	60,00
Neto masa (kg)	0,90
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Wireless control
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KC
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	RAL 9003 (bijela)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010

Tehnički podaci - nastavak


Područje detekcije (m)	30
Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	LED (3W)
Lumen	180
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	4,30
Power non-maintained mode (W)	0,70
Power max. (W)	5,30
Baterija (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP54
Udarna čvrstoća	IK06
Način montaže	Zidna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...



Dimensions (mm)



Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 3h Autonomiezeit

					
2,00	2,66	6,70	6,75	6,79	2,71
2,50	2,84	7,28	7,35	7,42	2,85
3,00	2,79	7,75	7,80	7,85	2,91
3,50	2,72	8,08	8,10	8,12	2,85
4,00	2,53	7,98	8,14	8,28	2,69
4,00	2,15	7,73	7,94	8,14	2,08

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjetiljka KC WirelessControl LED 3h 230V	
Evakuacijski znak za IZLAZ - zidna nadgradna montaža; nužna sigurnosna svjetiljka za stropnu nadgradnu montažu, vidljivost 30m, upravljiva, integrirana LiFePO4 baterija	NLKCWP403W
Dodatni pribor	
Poklopac za zaštitu od kiše za KC , pleksi	NLKCRD
Kućište za montažu KC u beton	NLKCBERO
Okvir za ugradnju KC panik lampe u strop or Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	NLKCER00
Dihitung za IP65	NLKCIP65
Ovjesni piktogram za svjetiljku tip KC	NLKCH
Prizmatični pokrov za KC	NLKCPR
Set 2x bat LiFePO4 3,2V 1,2Ah za WirelessControl svjetiljke LiFePO4 - Litij Željezo Fosfat baterija, norma UN3480	NLAKKU321L
Zaštitna mrežica za panike KC, KB+KBG, KX, LX, RX	NLBALL2
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC dolje-lijevo viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC gore-desno viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Ovjesni piktogram za svjetiljku Desing KC desno-dolje viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV