

Tehnički list za artikl: NLKMB008WB

Emerg.lum.KMB 4x0,5W HighPowerLED 8h 230V AC WirelessConnect

White, universal mounting, with LiFePO4 battery, emergency luminaire, with Bluetooth communication., 85lm



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	250,00
Neto širina (mm)	34,00
Neto visina (mm)	50,00
Neto masa (kg)	0,29
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	WirelessConnect
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KMB
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	RAL 9003 (bijela)
Vrijeme autonomije (h)	8
Rasvjetno tijelo	LED (2W)

Tehnički podaci - nastavak

Lumen	85
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Baterija (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP54
Udarna čvrstoća	≥ IK03
Način montaže	Stropna ugradna opcija Zidna nadgradna Stropna nadgradna Univerzalno
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Emerg.lum.KMB 4x0,5W HighPowerLED 8h 230V AC WirelessConnect White, universal mounting, with LiFePO4 battery, emergency luminaire, with Bluetooth communication., 85lm	NLKMB008WB
Dodatni pribor	
Ugradb.okvir za centr.bat.svjetiljku Design KM Required ceiling cut out: 275 x 54 mm	NLKME
Zidni nosač za panik svjetiljke Design KM/KS	NLAWKSU
Baterija 3,2V 3,0Ah LiFePO4 za LED EB-svj. KSC, KMB, ZAW Za serije KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL. L.23., LiFePO4 - Litij-željezna fosfatna baterija , UN3480 - UN 3480 : Litij-ionske baterije, kompatibilne s akumulatorom 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Cijevni nosač par dužine 500mm bijeli , ožičeni Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	NL2DWMKS
Zaštitna mrežica za panike KD,KS,LI,M	NLBALL1
Cijevni nosač kromirani, montaža strop	NLDSA000
Ovjesna sajla dužine 2000mm , komplet 1 par	NLCORD2
Ovjesna sajla dužine 4000mm , komplet 1 par	NLCORD4