

Tehnički list za artikl: NLMI104A--

LPS centrala tip MicroControl 4 kruga/80 svjetiljki

4 el.kruga, max 80 svjetiljki (20 svjetiljki po krugu), max snaga: 500W/1h ; 200W/3h ili 90W/8h, 630x350x720mm



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	230,00
Neto širina (mm)	350,00
Neto visina (mm)	630,00
Neto masa (kg)	55,01

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
LPS centrala tip MicroControl 4 kruga/80 svjetiljki 4 el.kruga, max 80 svjetiljki (20 svjetiljki po krugu), max snaga: 500W/1h ; 200W/3h ili 90W/8h, 630x350x720mm	NLMI104A
Dodatni pribor	
E30 ormar za panik centrale LPS MI w. fan H=918 B=711 D=345 Outside dimensions: 918 x 711 x 345mm (HxWxD), colour RAL7035, protection class II, IP54, 70kg, functional preservation 30 minutes - according to E30, fire resistance 30 minutes - according to F30/I30	NLMIE30
Pleksi vrata za Microkontrol centralu CPS-a	NLPLXMIC
Trofazni nadzor napona sa BUS vezom RS485	NLMCLM
Trofazni nadzor napona PC230	NLPC2300
SAM08 query modul 8 nezavisnih ulaza za isk/uklj rasvjete	NLSAM24
Nadzorna ploča sa LCD zaslonom, BUS komunikacija	NLMCT15
Nadzorna ploča sa LCD zaslonom, s ključem, BUS komunikacija With key switch	NLMCT15S