

Tehnički list za artikl: NLMI104A07

LPC centrala MicroControl 4 kruga, maksimalno 80 svjetiljki

Deklarirana snaga do 500 W 1 h / 200 W 3 h / 90 W 8 h, dolazi sa 7Ah OGiV baterijama, mogućnost proširenja do 6 krugova - odnosno 120 svjetiljki



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	230,00
Neto širina (mm)	350,00
Neto visina (mm)	630,00
Neto masa (kg)	55,01

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
LPC centrala MicroControl 4 kruga, maksimalno 80 svjetiljki Deklarirana snaga do 500 W 1 h / 200 W 3 h / 90 W 8 h, dolazi sa 7Ah OGiV baterijama, mogućnost proširenja do 6 krugova -NLMI104A07 odnosno 120 svjetiljki	
Dodatni pribor	
E30 zaštita za LPS MicroControl, CC sa ventilatorom dimenzije 918 x 711 x 345mm (HxWxD), RAL7035, protection class II, IP54, 70kg, za LPS MicroControl (7Ah i 9Ah) i za LPS CoreCompact 24 (40Ah)	NLMIE30A
Pleksi vrata za Mikrokontrol centralu CPS-a	NLPLXMIC
Trofazni nadzor napona sa BUS vezom RS485	NLMCLM
Trofazni nadzor napona PC230	NLPC2300
SAM08 query modul 8 nezavisnih ulaza za isk/uklj rasvjete	NLSAM24
Nadzorna ploča sa LCD zaslonom, BUS komunikacija	NLMCT15
Nadzorna ploča sa LCD zaslonom, s ključem, BUS komunikacija With key switch	NLMCT15S