

Tehnički list za artikl: NLMN102A09

Low Power Supply MiniControl 2 circ. total max. 40 lamps

Max. load: 985W 1h / 403W 3h, optionally extenable to max. 12 electrical circuits 240
luminaires



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	230,00
Neto širina (mm)	500,00
Neto visina (mm)	1.100,00
Neto masa (kg)	153,01

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Low Power Supply MiniControl 2 circ. total max. 40 lamps	NLMN102A09
Max. load: 985W 1h / 403W 3h, optionally extenable to max. 12 electrical circuits 240 luminaires	
Dodatni pribor	
E30 ormar za panik centrale LPS MN w. fan V=1388 Š=861 D=345	NLMNE30
Vanjske dimenzije: 1388 x 861 x 345 mm (vxšxd), RAL7035, IP54, 115 kg, održavanje funkcionalnosti 30 minuta - prema E30, vatrootpornost 30 minuta - prema F30/I30	
Pleksi vrata za Minikontrol centralu CPS-a	NLPLXMIN
Trofazni nadzor napona sa BUS vezom RS485	NLMCLM
Trofazni nadzor napona PC230	NLPC2300
SAM08 query modul 8 nezavisnih ulaza za isk/uklj rasvjete	NLSAM24
Nadzorna ploča sa LCD zaslonom, BUS komunikacija	NLMCT15
Nadzorna ploča sa LCD zaslonom, s ključem, BUS komunikacija	NLMCT15S
With key switch	