

Tehnički list za artikl: NLPXW403SC

Samostalna PX LED, samokontrola, 1/3 h, zidna

Zidna montaža; podesivo autonomno vrijeme rada 1 h / 3 h / 8 h; udaljenost prepoznavanja 30 m; LiFePO4 baterija.



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	340,00
Neto širina (mm)	60,00
Neto visina (mm)	170,00
Neto masa (kg)	0,80
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	PX
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	RAL 9003 (bijela)
Piktogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and one arrow that can be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010

Tehnički podaci - nastavak

Područje detekcije (m)	30
Rasvjetno tijelo	LED (3W)
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	1,70
Power non-maintained mode (W)	0,90
Power max. (W)	3,20
Baterija (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP65
Udarna čvrstoća	IK05
Način montaže	Zidna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Samostalna PX LED, samokontrola, 1/3 h, zidna	NLPXW403SC
Zidna montaža; podesivo autonomno vrijeme rada 1 h / 3 h / 8 h; udaljenost prepoznavanja 30 m; LiFePO4 baterija.	
Dodatni pribor	
Poklopac za zaštitu od kiše za KC , pleksi	NLKCRD
Zaštitna mrežica za panike KC, KB+KBG, KX, LX, RX	NLBALL2
I x h x d: 450 x 280 x 125mm	
Piktogram set za NLPX.. 2x "invalid", 2x diag. strijelice	NLPXPIKTO2
Dvodjelni piktogrami, raspoznatljivost do 30m	
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za testne tipke NLTEST2	NLTEST2COV
Set 2 kom baterija LiFePO4 3,2V 1,6Ah - svjetiljke LEO i LPK	NLAKKU3216
LiFePO4 baterije, u skladu sa UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	