


Tehnički list za artikl: PVAC0250ST

PV AC-Sammelschrank 250kW Steiermark

H=1200 B=1200 T=400mm

mit 1 x Kabeleinführungsflansch Typ G, Flanschausschnitte B=500 T=190mm



SCHRACK-Info

- AC-Sammelschränke für 50kW, 100kW und 250kW
- Fertig konfigurierte Verteiler
- Für Innenraumanwendung
- Anschluss der einzelnen Wechselrichter über NH-Lasttrenner:
 - PVAC0050ST (50kW): 2x NH-Lasttrenner Gr.000
 - PVAC0100ST (100kW): 4x NH-Lasttrenner Gr.000
 - PVAC0250ST (250kW): 6x NH-Lasttrenner Gr.000
- Anschlussquerschnitt NH-Lasttrenner Gr.000: Cu 2,5 bis 50mm²

- Überspannungsableiter Typ B+C
- Netzeinspeisung über Leistungsschalter mit Motorantrieb und Unterspannungsauslöser
- Anschlussquerschnitt Leistungsschalter:
 - PVAC0050ST (50kW): Cu/Al-Kabel 1x16 bis 185mm²
 - PVAC0100ST (100kW): Cu/Al-Kabel 1x 16 bis 185mm²
 - PVAC0250ST (250W): Cu/Al-Kabel 2x 50 bis 240mm²
- Netzteil mit USV-Funktion entsprechend TOR Erzeuger Typ A Regeln
- Steuerspannungsabsicherung 6A
- Netz- und Anlagenschutz URNA0345AT
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP54
- Schlagfestigkeit: IK10
- Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)

Tehnički podaci

Neto širina (mm)	1.200,00
Neto visina (mm)	1.200,00
Neto dubina (mm)	400,00
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
IP stupanj zaštite	IP54
Tip	Completely configured distributor
Klasa zaštite	I
Norma	EN 61439-1
Montažne ploče	Galvanizirani čelik 2mm
Opteretivost montažne ploče (kg)	250
Broj vrata	2
Udarna čvrstoća	IK10
Regija	Štajerska
Snaga (W)	250k
Nazivni napon	400V
Nazivna struja (A)	630
EAN	9004840970180

Stückliste AC-Sammelschrank 250kW, PVAC0250ST:

	Stück	Artikelnummer	Beschreibung
Gehäuse	1	WSA1212409	Wandgehäuse 2-türig Stahlblech, H=1200 B=1200 T=400mm
1.Reihe	1	IS503705	D02-Lasttrennschalter ARROW S, 1-polig, 63A
	1	IS503763	D02-Lasttrennschalter ARROW S, 3-polig, 63A
	1	ZR5E0011	Monofunktionsrelais einschaltverzögert, 24-240VAC/DC, 1 Wechsler, 8A/250V
	1	URNA0345AU	Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) für Anlagen, AU Konfiguration
	1	IL900121	EVU-Klemmsatz für NA-Schutz Steiermark
	1	LP920240	Netzteil 20W mit USV Funktion für DIN-Schiene
	1	IS211240-A	Blitz-/Überspannungsableiter 4+0 TNS, I+II (B+C), 275V, 12,5kA
2.Reihe	2	IS505087	Kupfer-Sammelschiene, blank 573A (630A), 30x10mm, 2m
	1	MX350431	Leistungsschalter Type A, 3-polig, 36kA, 500A
	1	MX399832	Motorantrieb 220-240VAC/220VDC zu MX3
	1	MX299481	Unterspannungsauslöser 24VDC zu MX2, MX3
	6	IS505019AB	Reiter-NH-Lasttrenner Gr.000 bis 125A für 60mm System, Abgang unten
	1	IS505019AT	Reiter-NH-Lasttrenner Gr.000 bis 125A für 60mm System, Abgang oben

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
PV AC-Sammelschrank 250kW Steiermark H=1200 B=1200 T=400mm mit 1 x Kabeleinführungsflansch Typ G, Flanschausschnitte B=500 T=190mm	PVAC0250ST
Dodatni pribor	
Plastična uvodnica kabela za prir. WSTVBF, 6 uvoda, IP65 direktna montaža na adapterske prirubnice, 4x plastični vijci za montažu sadržani u isporuci	WSTBT2130G
Plastična uvodnica kabela za prir. WSTVBF, 17 uvoda, IP55 direktna montaža na adapterske prirubnice, 4x plastični vijci za montažu sadržani u isporuci	WSTBT2117G