

Tehnički list za artikl: RXT21730--

Uski industrijski relej 2 C/O, 230VAC, 5A

S-Relay, RXT series, without latching slider




Tehnički podaci

Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	55
Kontakti	2 preklopna
Nazivna struja kontakata (A)	5
AC svitak (VAC)	230
Nazivna struja [Omski teret] (A)	5
Nazivni napon [Omski teret]	250VAC / 30VDC
Snaga sklapanja [Omski teret]	2000VA / 240W
Materijal kontakata	Srebrna legura
Početni kontaktni otpor (Ohm)	≤ 50mΩ
Električna izdržljivost (radni ciklus)	≥ 10 ⁵ sklapanja (1800 sklapanja/h)
Mehanički životni vijek	≥ 10 ⁷ operacija (18000 operacija/h)
Napon privlačenja (uklopa) AC (V)	≤ 80% (nazivni napon)
Napon ispada AC	≥ 30% (nazivnog napona)
Maksimalan napon (V)	110% (Rated voltage)
Izolacijski otpor (MΩ*km)	≥ 1000MΩ (500VDC)
Vlastita potrošnja svitka [AC] (VA)	~ 1VA
Vrijeme rada [na nazivnom naponu] (ms)	≤ 20ms
Vrijeme ispada (pri nazivnom naponu) (ms)	≤ 10ms


Tehnički podaci - nastavak

Početna dielektrična čvrstoća	-
Između otvorenih kontakata	1000VAC/1min
Između polova	2000VAC/1min
Između kontakata i svitka	2000VAC/1min
Vlažnost zraka (%)	35% - 85% RH
Tlak zraka	86 - 106kPa
Otpornost na udar	10G
Otpornost na vibracije	10 - 55Hz
Neto masa (kg)	0,02
Disipacija snage (W)	0,50


Sheme: Uski industrijski relej 2 C/O, 230VAC, 5A



Mjerne skice: Uski industrijski relej 2 C/O, 230VAC, 5A



Elektrische Lebensdauer der Kontakte 1) ohmsche Last 2) induktive Last



Maximales Schaltvermögen 1) ohmsche Last




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Uski industrijski relej 2 C/O, 230VAC, 5A S-Relay, RXT series, without latching slider	RXT21730
Dodatni pribor	
Podnožje za 2P RXT releje, vijčano S-Releji, RXT serija	YRXT2010
Podnožje za 2P RXT releje, utično Za utično ožičenje. S-Relej, serija RXT	YRXT2110